Klaus Kuhn Edelstahlgießerei GmbH

www.kuhn-edelstahl.de

Niemiecka odlewnia stali szlachetnej **Klaus Kuhn GmbH** została założona w 1960 roku. Zakres produkcji firmy obejmuje odlewanie techniką odśrodkową elementów ze stali szlachetnej od 100 mm i kilku gram wagi w produkcji seryjnej do wielkogabarytowych elementów wykonywanych na pojedyncze zamówienia, które znajdują swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu:

➲ **Elementy i korpusy wirówek dekantacyjnych**

stal nierdzewna i kwasoodporna, ferryty i martenzyty, stale Duplex, austenity, bazowe stopy niklu. Maksymalna średnica do 1.300 mm.

➲ **Elementy uszczelnień i filtrów**

stal nierdzewna i kwasoodporna, ferryty i martenzyty, stale Duplex, austenity, stale odporne na ścieranie, bazowe stopy niklu. Maksymalna średnica – 1.500 mm; maksymalna waga – 3,3 t.

żeliwo, ciągliwe w niskich temperaturach staliwo, stal nierdzewna i kwasoodporna, ferryty i martenzyty, stale Duplex, austenity, stale odporne na ścieranie, bazowe stopy niklu. Maksymalna średnica zewnętrzna do 1.200 mm i 3.3 t. wagi.

➲ **Elementy pomp i armatury**

KLAUS KUHN
EDELSTAHLGIESSEREI
GmbH

➲ **Elementy do hut stali i stalowni**

stal do ulepszania cieplnego, stal żaro-wytrzymała, stal nierdzewna i kwasoodporna, austenity, stale odporne na ścieranie, żaroodporne stopy odlewnicze.
Maksymalna średnica – 1.500 mm; maksymalna waga – 3,3 t.

➲ **Elementy silników Diesla**

żeliwo, stal odporna na ścieranie, bazowe stopy niklu, bazowe stopy kobaltu.
Maksymalna średnica zewnętrzna – 300 mm.

➲ **Elementy statków**

materiały dla pierścieni gniazd zaworów:
- staliwa żaroodporne, hartowane stopy ferrytu i karbidu, żaroodporne stopy niklu.

Materiały dla elementów urządzeń sterowych:
- stale nierdzewne, martenzyty, austenity, stale Duplex.

Maksymalne wymiary – 1.300 mm

➲ **Elementy dla przemysłu spożywczego**

stal nierdzewna i kwasoodporna, ferryty, austenity, stale Duplex, stal odporna na ścieranie, bazowe stopy niklu, odlewy warstwowe.
Minimalna średnica wewnętrzna – 60 mm,
Maksymalna średnica zew. – 1.500 mm, waga – 3,8 t.

Kontakt	w Polsce
ECOPOL CONSULT ul. Sabały 3 02-174 Warszawa ul. Nakielska 156 A 85-391 Bydgoszcz	**Szymon Gehrke** Telefon: (52) 340 45 38 Telefax: (52) 340 47 78 gehrke@ecopol.com.pl www.ecopol.com.pl